

# Настройка прав доступа к папкам и файлам

[dokuwiki\\_permissions.sh](#)

```
#!/bin/bash

root_path=/opt/dokuwiki/

chown -R www-data:www-data $root_path
find $root_path -type d -exec chmod -v 770 {} \;
find $root_path -type f -exec chmod -v 660 {} \;
```

## Настройка HTTP сервера

1. Нужно создать файл:

[/opt/dokuwiki/conf/apache.conf](#)

```
AliasMatch ^/dokuwiki/sites/[^/]+$      /opt/dokuwiki/
AliasMatch ^/dokuwiki/sites/[^/]+/(.*)$ /opt/dokuwiki/$1
Alias   /dokuwiki      /opt/dokuwiki/

<Directory /opt/dokuwiki/>
  Options +FollowSymLinks
  AllowOverride All
  order allow,deny
  Allow from all
  <IfModule mod_rewrite.c>
    # Uncomment to implement server-side URL rewriting
    # (cf. <http://www.dokuwiki.org/config:userrewrite>).
    # Do *not* mix that with multisite!
    #RewriteEngine on
    #RewriteBase /dokuwiki
    #RewriteRule ^lib                - [L]
    #RewriteRule ^doku.php            - [L]
    #RewriteRule ^feed.php           - [L]
    #RewriteRule ^_media/(.*)
lib/exe/fetch.php?media=$1 [QSA,L]
    #RewriteRule ^_detail/(.*)
lib/exe/detail.php?media=$1 [QSA,L]
    #RewriteRule ^_export/([^/]+)/(.*)
doku.php?do=export_$1&id=$2 [QSA,L]
    #RewriteRule ^$                  doku.php [L]
    #RewriteRule (.*)                doku.php?id=$1 [QSA,L]
  </IfModule>
</Directory>
```

```
<Directory /opt/dokuwiki/bin>
    Deny from all
</Directory>

<Directory /opt/dokuwiki/data>
    Deny from all
</Directory>

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /opt/dokuwiki/
    ServerName wiki.domain.ru
</VirtualHost>
```

2. Выполнить следующие действия:

[dokuwiki\\_install.sh](#)

```
#!/bin/bash

# Создаем символическую ссылку
ln -s /opt/dokuwiki/conf/apache.conf /etc/apache2/sites-
available/dokuwiki.conf
# Разрешаем сайт
a2ensite dokuwiki
# Перезапуск
service apache2 reload
```

## Настройка

Начальная настройка: <http://wiki/dokuwiki/install.php?l=ru>

## Назначение папок и файлов



### Назначение папок

Папка с настройками	conf/
Основные настройки	conf/local.php
Папка с данными	data/
Старые версии страниц	data/attic/
Страницы	data/pages/
Кэш (html)	data/cache/
Индексы	data/index/
Блокировки	data/locks/
Файлы	data/media/
Старые версии файлов	data/media_attic/
Временные файлы	data/tmp/

## LDAP

Авторизация через LDAP

Установка:

```
apt-get install php5-ldap
```

Пример для сервера OpenLDAP:

[local.php](#)

```
# Имя группы администраторов
$conf['superuser'] = '@dokuwiki-admin';

# LDAP
$conf['openregister']= 0;
$conf['authtype']    = 'ldap';
$conf['auth']['ldap']['version'] = 3;
$conf['auth']['ldap']['server']  = 'Сервер_LDAP';
$conf['auth']['ldap']['port']    = 389;
$conf['auth']['ldap']['binddn']  = 'cn=admin,dc=domain';
$conf['auth']['ldap']['bindpw']  = 'ПАРОЛЬ';
$conf['auth']['ldap']['usertree'] = 'cn=%{user},ou=users,dc=domain';
$conf['auth']['ldap']['userfilter'] =
'(&(cn=%{user})(objectClass=posixAccount))';
$conf['auth']['ldap']['grouptree'] = 'ou=groups,dc=domain';
$conf['auth']['ldap']['groupfilter'] =
'(|(memberUid=%{user})(gidNumber=%{gid}))';
# $conf['auth']['ldap']['debug']   = 1;
```

<https://www.dokuwiki.org/ru:auth:ldap>

## PHP

Настройка PHPsoftware:development:ps\_pycharm:php:php\_setting

Преобразование URL средствами веб-сервера Для того, чтобы привести URL к «красивому» виду можно включить Преобразование URL средствами веб-сервера, более подробно описано по адресу: [URL-преобразование](#)

Добавить модуль в Apache

a2enmod rewrite service apache2 restart Разрешить преобразование:

dokuwiki/local.php \$conf['userrewrite'] = '1'; Включить правила:

В файле dokuwiki/htaccess нужно убрать символ комментария с следующих строк:

```
dokuwiki/htaccess RewriteEngine on
```

```
# Путь dokuwiki на веб сервере RewriteBase /dokuwiki
```

```
RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^lib/exe/xmlrpc.php$
```

```


https://book51.ru/


```

```
lib/exe/fetch.php?media=$1 [QSA,L] RewriteRule ^_detail/(.*) lib/exe/detail.php?media=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^_export/([ ^/]+)/(.*) doku.php?do=export_$1&id=$2 [QSA,L] RewriteRule ^$ doku.php
[L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule
(.*) doku.php?id=$1 [QSA,L] RewriteRule ^index.php$ doku.php
```

После этого URL будут выглядеть примерно так:

<http://dokuwiki/start:1> При этом старые URL, например:

<http://dokuwiki/doku.php?id=start:1> тоже будут работать.

Резервное копирование Список папок:

`/opt/dokuwiki/dokuwiki` Исключение:

`/opt/dokuwiki/data/cache /opt/dokuwiki/data/locks /opt/dokuwiki/data/tmp` Дополнительно можно использовать расширение BackupTool for DokuWiki

Восстановление При восстановлении данных из резервной копии необходимо создать папки:

`mkdir /opt/dokuwiki/data/locks mkdir /opt/dokuwiki/data/tmp` Шаблоны Old default template

Расширения Расширения

Writer2DokuWiki Преобразование синтаксиса форматирования LibreOffice в формат DocuWiki:  
Расширение Writer2DokuWiki

Установка

В меню Сервис\Управление расширениями...\Добавить, открыть Writer2DokuWiki.oxt, перезапустить LibreOffice

Выполнение

Выбрать меню Сервис\Дополнения\Writer2DokuWiki

Проблема в версии 0.0.20140505.a+dfsg-4+deb8u1 Проблема возникает при попытке загрузить файл.

Пакет: `dokuwiki_0.0.20140505.a+dfsg-4+deb8u1_all.deb` DokuWiki: 2014-05-05a «Ponder Stibbons»  
Решение проблемы: нужно применить заплатку: `ajax.diff`

`cd /usr/share/dokuwiki/lib/exe patch ajax.php<ajax.diff` Ошибки расширений после перехода на PHP7 В общем случае нужна замена аргументов функций.

Образец:

Заменяем `function register(&$c)`

на `function register(Doku_Event_Handler $c) Declaration should be compatible with...` | Andreas Gohr on Patreon

Error Messages for plugins after update to PHP7 - DokuWiki User Forum

# CSS

В этом разделе описаны изменения таблиц стилей CSS.

<https://www.dokuwiki.org/devel:css>

## userstyle.css

В файл conf/userstyle.css для примера внесены следующие изменения:

1. Выравнивание по ширине и «красная строка» для основного текста
2. Исправление после изменений «для основного текста» для расширения **WRAP**
3. Таблицы: вертикальное выравнивание по середине ячейки

Заголовок 1	Заголовок 2
	Заголовок 2/2
Строка 1	Строка 2
Строка 1/2	

Отключение фона из блоков CODE Расширение [Hidden](#)

<conf/userstyle.css>

```

/* Выравнивание текста */
/* Основной текст */
p {
text-align: justify;
/* text-indent: 1.5em; */
}
/* Списки */
li {
text-align: justify;
/* text-indent: 0em; */
}
/* Содержание */
#dw__toc li{
text-align: left;
}

/* Plugin WRAP */
.wrap_leftalign p{
text-align: left;
}
.wrap_centeralign p{
text-align: center;
}

```

```
.wrap_rightalign p{
    text-align: right;
}
.wrap_justify p{
    text-align: justify;
}

/* Таблицы */
td, th {
    vertical-align: middle;
}

/* CODE */
pre, code, samp, kbd {
    line-height: 15px;
    background-color: transparent;
    box-shadow: none;
}

/* Редактор */
.dokuwiki textarea.edit {
    font-family: monospace;
    font-size: 150%
}

/* Строка поиска */
form.search input {
    padding-left: 0.5em;
}
```

## Логотип

- lib/tpl/dokuwiki/images
  - apple-touch-icon.png
  - favicon.ico
  - logo.png
- data/media
  - logo.png

## Ссылки

[Ссылка на источник статьи](#)

From:

<https://book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:

<https://book51.ru/doku.php?id=wiki:administration&rev=1692456923>

Last update: **2023/08/19 17:55**

