

# CSS

## Итак, как я могу изменить под свои нужды CSS для моего шаблона?

Когда вы пишете или подправляете шаблон, вам не нужно добавлять тэг `<link>` в хедер вашей страницы. Для добавления вашего собственного CSS к странице, вы должны заглянуть в файл `style.ini` в директории шаблона.

Обычно, вам следует добавить строку подобную `myVeryOwn.css = screen` в раздел `[stylesheet]` файла `style.ini`.

## Зачем так? Я просто могу добавить тэг в свой html-шаблон, разве нет?

Да, можете. Однако, в зависимости от того, где и как вы вставите эту строку вы можете столкнуться с проблемами. Когда вы добавляете CSS в `ini` файл, [Dokuwiki](#) принимает это к сведению и подставляет для вас пути в вашем CSS, таким образом, вам самим не нужно следить за этим. Например, если вы хотите добавить `logo.gif`, расположенный в директории шаблона, просто напишите `url(logo.gif)` и не заморачивайтесь с путями к нему.

Другое преимущество этого подхода состоит в том, что CSS сжимается для того, чтобы ускорить загрузку страницы, а кроме того, вы можете воспользоваться преимуществом [подстановок](#).

## Я попробовал, но это не работает

- Наиболее частая ошибка - вы забыли поместить `<?php tpl_metaheaders(); ?>` в раздел `<head>` вашей страницы.

From:

<https://book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:

<https://book51.ru/doku.php?id=wiki:faq:css&rev=1692397321>

Last update: **2023/08/19 01:22**

